Technische Daten

Abmessungen:	26,5 x 16 x 6,5 mm
Betriebsspannung:	4,0 – 25 V
Umschaltimpuls:	max. 46,5 V
Ausgänge:	— Motorstromkreis, belastbar bis maximal 1,1 A. Überstromschutz; — 4 Ausgänge, davon 2 für Lichtfunktionen. 0,3 A Belastbarkeit jedes einzelnen Ausganges, Summenstrom aller Ausgänge maximal 0,3 A gleichzeitig.
Anschluss:	Genormte Schnittstelle nach NMRA S 9.1.1 und NEM 650/652.

Die Betriebsanleitung für den Decoder 10738/10745 finden Sie unter: http://www.roco.cc

Technical Data

Dimensions:	26,5 x 16 x 6,5 mm
Operation voltage:	4,0 – 25 V
reversing pulse:	max. 46,5 V
Outputs:	— Motor circuit, max. current load 1,1 amp., overload protection; — 4 outputs, 2 of them for illumination, 0,3 amp max. load for each output, max. additive load for all outputs 0,3 amp each simultaneously.
Connection:	standardised interface; polarity designations according to NMRA S 9.1.1 and NEM 650/652.

You will find the 10738/10745 decoder instruction manual here: http://www.roco.cc