
Viessmann

Licht-Vorsignal **4030**

H0

Glühlampenwechsel

1. Ziehen Sie zunächst die beiden Kabel der Glühlampe um mindestens 5 cm aus dem Signalmast heraus.
2. Zur Vereinfachung kann der obere Teil des Signalkorbes ausgehängt werden.
3. Schieben Sie nun vorsichtig beide Kabel in Richtung Glühlampe. Eines davon wird die Glühlampe nach vorne herausdrücken.



4. Ziehen Sie dann die Glühlampe und das daran befestigten Kabel komplett aus dem Mast und aus dem Signalkörper heraus.
5. Fädeln Sie das Kabel der Ersatzglühlampe zunächst in das Röhrchen und anschließend von oben durch den Mast.
6. Biegen Sie das isolationslose Drahtende der Glühlampe nach oben um, so daß es am Glühkörper anliegt.
7. Ziehen Sie nun die Glühlampe vorsichtig ganz in das Röhrchen ein.

Anschluß

Schließen Sie das Signal wie in der beigefügten Anleitung beschrieben an. Zusätzlich verbinden Sie bitte das weiß markierte Kabel sowie das schwarz markierte Kabel (ohne Diode!) mit je einem Pol eines handelsüblichen Modellbahn-Transformators (16V Gleich- oder Wechselspannung).

Sachnummer:
98191

Viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D - 35116 Hatzfeld
www.viessmann-modell.de