01 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

Handelsname:	**Colofix**
Hersteller/Lieferant:	Gebr. FALLER GmbH
Straße:	Kreuzstr. 9
Nat.-Kenn./PLZ/Ort:	D 78148 Gütenbach
Telefon/Telefax:	Tel. 07723 651-0
Notfallauskunft:	0 75 22 79 76 60 oder 0 83 81 80 74 00

02 Mögliche Gefahren:

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
Einstufung (RL 67/548/EWG /1999/45/EG)
Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der 67/548/EWG /1999/45/EG.
Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt braucht nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] nicht gekennzeichnet zu werden.
Sicherheitshinweise Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
Zusätzliche Angaben:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT:	Nicht anwendbar.
vPvB:	Nicht anwendbar.

03 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen:

Chemische Charakterisierung:	Gemische
Beschreibung:	Klebstoff Vinylacetat Polymer-Dispersion
Gefährliche Inhaltsstoffe:	entfällt
Zusätzliche Hinweise:	-

04 Erste-Hilfe-Massnahmen:

Allgemeine Hinweise
Keine besonderen Massnahmen erforderlich
Nach Einatmen:
Keine besonderen Massnahmen erforderlich
Nach Hautkontakt:
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend
Nach Augenkontakt:
Bei Berührung mit den Augen – geöffneten Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:
Sofort Arzt aufsuchen.

05 Massnahmen zur Brandbekämpfung:

Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung:
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Vollschutzanzug tragen.
Weitere Angaben:
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

06 Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen
Umweltschutzmassnahmen:.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
Danach vorzugsweise mit Reinigungsmitteln säubern, möglichst kein Lösemittel benutzen.

07 Handhabung und Lagerung:

Hinweise zum sicheren Umgang:
Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Massnahmen erforderlich
Lagerung:
Keine besonderen Massnahmen erforderlich –
Vor Frost schützen!
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

08 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
-
Bestandteil mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten
Persönliche Schutzausrüstung:
Die üblichen Hygiene- und Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit chemischen Produkten sind zu beachten,
z. B. Hände reinigen, bei der Verarbeitung des Produktes nicht essen und trinken.

09 Physikalische und chemische Eigenschaften:

Erscheinungsbild:

Form:	flüssig	
Farbe:	unterschiedlich	
Geruch:	schwach	

Sicherheitsrelevante Daten
Zustandsänderung

Siedepunkt::	102 °C	1013 hPa
Flammpunkt:	nicht anwendbar	
Zündtemperatur:	nicht anwendbar	
Dichte bei 20 °C:	1,04 g/cm3	DIN 53 217
Obere/Untere Ex-Grenze:	nicht explosionsgefährdet	
Dampfdruck 20 °C:	25 mbar	
Löslichkeit in Wasser	vollständig mischbar	
pH-Wert bei 20 °C:	5 - 6	DIN 53 785
Viskosität bei 20 °C:	ca. 580 mPas	
VOC-Gehalt:	0%	

10 Stabilität und Reaktivität:

Zu vermeidende Bedingungen
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung
Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt**.**

11 Angaben zur Toxologie:

Akute Toxizität
Keine Daten bekannt
Erfahrungen aus der Praxis
Langanhaltende Hautkontakte können Reizungen hervorrufen

12 Angaben zur Ökologie:

Angaben zur Elimination:
Das Produkt kann durch abiatische Prozesse, z. B. durch Absorbtion an Belebtschlammm,
grössere Mengen durch Fällung mit eisensulfat aus dem Wasser entfernt werden.
Verhalten in Umweltkompatimenten:
Keine Daten bekannt.

13 Hinweise zur Entsorgung:

Flüssige Reste müssen als Sondermüll, getrocknete Reste können als Hausmüll entsorgt werden.
Einleitung verdünnter Restmengen in Kläranlagen nurnch Zustimmung der zuständigen Behörde.

14 Angaben zum Transport:

Vorschriften

Landtransport:	ADR/RID/GGVS/GgvE	kein Gefahrgut
Binnentransport:	ADN/ADNR	kein Gefahrgut
Seeschiffstransport:	IMDG/GgvSee-Code	kein Gefahrgut
Lufttransport:	ICAO/IATA-DGR	kein Gefahrgut
Sonstige Angaben:	Postversand	zulässig

15 Vorschriften:

Kennzeichnung nach EU-Richtlinien:
Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig
Nationale Vorschriften
keine
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung) schwach Wasser gefährdend
VOC: 0 %

16 Sonstige Hinweise:

Der Inhalt dieses Sicherheitsdatenblattes entspricht unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügt der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Ein-haltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Dieses Sicherheitsdatenblatt beschreibt die Sicherheitserfordernisse unseres Produktes und stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
Die Angaben sind erforderlich nach Paragraph 14 der Gefahrstoffverordnung vom 26.10.93.